

AQUA STOP

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 1400



Es un recubrimiento impermeabilizante formulado a base de resina vinil - acrílica, reforzado con fibras orgánicas. Producto de cuerpo denso, que aplicado correctamente forma una película blanda y flexible de aspecto elástico y completamente impermeable al agua.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **impermeabilizar techos, paredes y otras estructuras de: concreto, hormigón, bloque, ladrillo, teja, fibro - cemento, etc.**, que no han sido previamente pintadas para **interiores y exteriores**.
- La combinación de látex y fibras orgánicas permiten **sellar: rajaduras, poros abiertos y otras imperfecciones** de la superficie, así como resolver problemas de goteras y otros tipos de filtraciones de agua.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad, microorganismos
- Tiene el objetivo fundamental de **alargar la vida útil del sustrato**.

Ventajas Técnicas

- Impermeable al agua.
- Fácil de aplicar.
- Forma película blanda y flexible.
- No contiene asbesto.
- Acabado satinado.

Ventajas Comerciales

- Es de color blanco y se lo usa por eso adicionalmente para dar fondos.
- Producto de un solo componente.
- Es un producto completo por su capacidad de no solo impermeabilizar si no también sellar y resolver problemas de goteras.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes
- La eliminación de contaminantes se hará utilizando los métodos de limpieza más eficientes posibles como: agua a presión, cepillado con detergentes, aplicación de productos especializados.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Impermeabilice

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- Color: Blanco.
- Contenido de sólidos en peso: 51.00 +/- 1.00 %
- Contenido de sólidos en volumen: 47.00 +/- 1.00 %
- Densidad: 1.095 +/- 0.050 g/cm³

Rendimiento

12 m²/litro
A 1.5 mils de espesor seco

Aplicación

- Mezcle el producto con una espátula.
- No necesita ser mezclado con agua, viene listo para aplicar.
- No aplicar si existen posibilidades de lluvia.
- Aplique 2 manos para garantizar un buen funcionamiento.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

- Al tacto: 30 a 60 minutos
- 2nds manos: 4 a 6 horas

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR

