

CONDOR ESTUCO EXTERIORES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EP00



Estuco formulado con resinas acrílicas.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **alisar y emparejar superficies de mampostería** en ambientes **exteriores**.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Ventajas Técnicas

- Alta resistencia al agua.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Listo para usar.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia.

Ventajas Comerciales

- Producto listo para usar.
- Excelente acabado para preparación de superficie a pintar.
- De color blanco, una cualidad muy apetecida por el mercado.
- Producto que no tiene alcalinidad.
- El producto remanente no fragua y puede ser utilizado posteriormente.
- Gran lijabilidad.
- Ideal para exteriores.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes.
- Las superficies que contienen huecos o cuarteamiento deben ser reparadas antes de su aplicación.

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Color: | Blanco |
| • Sólidos en peso: | 68.00 +/- 2.00 % |
| • Sólidos en volumen: | 49.00 +/- 2.00 % |
| • Densidad: | 1.610 +/- 0.05 g/cm ³ |

Rendimiento teórico

1.8 a 2.0 m²/litro
A 10 mils de espesor seco

Aplicación

- Mezcle el producto con una espátula.
- No necesita ser mezclado con agua, viene listo para aplicar.
- No aplicar si existen posibilidades de lluvia.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

Equipo de Aplicación



Espátula



Llana metálica

Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

- Al tacto: 3 a 4 horas
- Para aplicar acabado esperar mínimo 24 horas después de aplicado el producto.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

