

# CONDOR ESTUCO INTERIORES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ES00



Estuco formulado con resina vinil acrílica.

## Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **alisar y emparejar superficies de mampostería** en ambientes **interiores**.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

## Ventajas Técnicas

- Listo para usar.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia.

## Ventajas Comerciales

- Producto listo para usar.
- Excelente acabado para preparación de superficie a pintar.
- De color blanco, una cualidad muy apetecida por el mercado.
- Producto que no tiene alcalinidad.
- El producto remanente no fragua y puede ser utilizado posteriormente.
- Gran lijabilidad.
- Ideal para interiores.

## Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes.
- Las superficies que contienen huecos o cuarteamiento deben ser reparadas antes de su aplicación.

## Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## Información Técnica

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| • Color:              | Blanco              |
| • Sólidos en peso:    | 70.00 +/- 2.00 %    |
| • Sólidos en volumen: | 49.00 +/- 2.00 %    |
| • Densidad:           | 1.723 +/- 0.05 kg/l |

## Rendimiento

2.5 A 3.5 m<sup>2</sup>/litro  
A 6 mils de espesor seco

## Aplicación

- Mezcle el producto con una espátula.
- No necesita ser mezclado con agua, viene listo para aplicar.
- No aplicar si existen posibilidades de lluvia.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

## Equipo de Aplicación



Espátula



Llana metálica

**Lavado de equipo:** Agua limpia

## Secamiento

- Al tacto: 3 a 4 horas.
- Para aplicar acabado esperar mínimo 24 horas después de aplicado el producto.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

