

PERMALATEX ELASTOMERICO

ACABADO FINAL 2200



Es una pintura arquitectónica tipo acrílica elastomérica lisa.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **decorar** (acabados) **superficies de mampostería en interiores y exteriores** nuevas o antiguas de viviendas y construcciones en general.
- **Cubre micro grietas** en superficie de mampostería.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Ventajas Técnicas

- Excelente elasticidad.
- Gran resistencia en ambientes exteriores.
- Cubre las micro grietas sobre la mayoría de acabados de mampostería.
- Retarda la carbonación del cemento.
- Extiende la vida útil de las estructuras.
- Permeable al vapor de agua e impermeable a la lluvia.
- Permanece flexible a pesar de la exposición a ciclos de temperatura fría y caliente.
- Disponible en el Sistema de Preparación de Colores CONDORTREND.

Ventajas Comerciales

- Ideal para construcciones nuevas.
- Excelente producto para estructuras que pueden sufrir de asentamiento.
- Gran poder impermeabilizante.
- Super lavable.
- Si se requiere aplicar como producto texturizado es posible mezclar con sílice o grano de mármol.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle, 4. Pinte.

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- Sólidos por peso: 52 - 55 %
- Sólidos en volumen: 36 - 38 %
- Densidad: 1,2 - 1.4 g/cm³
- Viscosidad 25°C 85 - 95 ppu

Rendimiento

9 a 11 m² / litro
A 1.5 mils de espesor seco
(dependiendo del color)

Aplicación

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros de PERMALATEX ELASTOMÉRICO por 1 litro de agua.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.
- Si se requiere aplicar como producto texturizado es posible mezclar con sílice o grano de mármol en la proporción de 1 galón de sílice o grano de mármol por cada caneca de pintura. En este caso el rendimiento es aproximadamente 1m²/litro de la mezcla preparada y no necesita adición extra de agua.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

- De 3 a 4 horas para segundas manos, en condiciones normales.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

