

RESAFLEX

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LOVA 50E



Resina vinil acrílica al 50% de sólidos de alto desempeño y excelente resistencia a la abrasión.

Usos recomendados

- Diseñado especialmente para la **fabricación de pinturas** tanto para **exteriores** como para **interiores** con gran resistencia a la abrasión húmeda.
- De alto desempeño en **grafiados, chafados y empastes**.
- Por su flexibilidad y tenacidad se la usa en combinación con homopolímeros para **aprestar telas**.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.
- **Acondicionar mampostería.**

Ventajas Técnicas

- Muy buena adherencia a diferentes sustratos
- Eficiencia para ligar pigmentos
- Eficiencia para ligar rellenos
- Buena resistencia a la abrasión húmeda
- Buena plasticidad
- Resistente al agua
- Poder aglutinante
- Flexible
- Impermeabilizante
- Imprimante de superficie
- Transparencia
- Brillo

Ventajas Comerciales

- Para uso en interiores y exteriores.
- Excelente para recubrimientos hechos en obras.
- Viene en litro, galón, caneca y tambor.
- Líder en el mercado.
- Calidad Premium.
- Complemento ideal para realizar acabados con texturas.

Preparación de la superficie

- La superficie a aplicar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes.

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos solares a una temperatura entre 5°C a 30°C.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Información Técnica

- Sólidos en peso: 49 – 51%
- Viscosidad: 1800 - 2300 cP
- Densidad: 1,084 g/cm³ +/- 0,05

Aplicación

- Mezcle el producto con una espátula.
- Se recomienda no usar el producto con temperaturas menores a los 10°C.

Equipo de Aplicación

Depende del producto elaborado



Lavado de equipo: Agua limpia antes de que seque el producto.

