

SELLACRIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SA00



Producto diseñado con látex acrílico.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **acondicionar o sellar superficies porosas de mampostería**, en ambientes **exteriores e interiores**.
- Protege la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad, microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Ventajas Técnicas

- Gran resistencia al agua
- Excelente resistencia a la alcalinidad
- Excelente flexibilidad y nivelación
- Rápido secamiento
- Fácil de aplicar
- Sirve para evitar la carbonatación del cemento

Ventajas Comerciales

- Ideal para reducir el uso de pintura.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes.
- Las superficies que contienen huecos o cuarteamiento deben ser reparadas antes de su aplicación.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- Color: Blanco lechoso
- Sólidos en peso: 50 +/- 1.00 %
- Sólidos en volumen: 43 +/- 1.00 %
- Densidad: 1.129 +/- 0.05 g/cm³

Rendimiento

12 a 14 m²/litro
A 1.5 mils de espesor seco

Aplicación

- Mezcle el producto con una espátula.
- Mezcle el sellador con agua en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- Aplique 1 mano de SELLACRIL deje secar y luego aplique la pintura de acabado.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

- Al tacto: 30 a 35 minutos
- Para repintar: 2 horas en condiciones normales.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

