

TAN ORO

ACABADO FINAL 460



Recubrimiento diseñado con resinas sintéticas y polvo de bronce.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **decorar** (acabados) diferentes **superficies metálicas, madera y mampostería**.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Ventajas Técnicas

- Excelente brillo
- Fácil aplicación
- Rápido secado

Ventajas Comerciales

- Muy usado en juguetería
- Ideal para el uso en altares de templo, funerarias y floristería.
- Muy usado para dar realce a piezas que imitan superficies de oro.
- Presentación de 1/32 muy adaptada a las necesidades del usuario.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, oxido suelto, humedad y tros contaminantes.
- Cuando se aplique en superficies sometidas a altas temperaturas debe apagarse la fuente de calor y la superficie no debe estar a más de 40°C.
- En superficies metálicas ferrosas se puede aplicar directamente sobre el sustrato o sobre un anticorrosivo alquídico (Oxifin o Antiox convertidor) a un espesor de 1 a 1.5 mils seco. Espesores más altos pueden retardar el secado del sistema dependiendo de las condiciones ambientales.
- En superficies metálicas no ferrosas aplicar previamente Uniprimer como promotor de adherencia.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado:
1. Lije, 2. Limpie, 3. Pinte

Precauciones

- Manténgase alejado del fuego (Producto inflamable).
- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- Color: ORO
- Sólidos en peso: 52 +/- 2%
- Sólidos en volumen: 41 +/- 2%

Rendimiento

11 m² / litro

En superficies texturizadas o porosas y dependiendo del equipo de aplicación el rendimiento disminuye.

Aplicación

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Aplique directamente sin dilución. No debe mezclarse con otras pinturas ó solventes.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Thinner Laca 100SM

Secamiento

- Al tacto: 1 hora
- Segundas manos: 6 horas

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

