



EMPASTE EXTERIOR PROFESIONAL

EP400

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste plástico de dos componentes formulado en base a polímeros de alto desempeño. Diseñado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes exteriores.

PARAMETROS	VALORES
Color	Blanco
*Tiempo de secado al tacto	3 - 4 h
*Tiempo de secamiento para aplicación del acabado	24 h

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

Rendimiento Teórico: Kit de 22 Kg rinde de 18- 20m²

Vida útil en almacenamiento: 24 meses. Conservar los dos componentes en sus respectivos envases bien cerrados, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Empaste empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes exteriores.

EMPASTE EXTERIOR PROFESIONAL se caracteriza por:

- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- No fragua.
- Compatible con cualquier tipo de pintura en base látex.

PRESENTACIÓN

- Componente "A" saco 20 de Kg.
- Componente "B" Resina 2 Kg.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- En superficies cuarteadas resanar con masilla elastomérica, deje secar y lije.

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.

APLICACIÓN

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Aplicar con llana metálica.

Condiciones de aplicación:

Temperatura: mínima: 10°C
Máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de roció.

Preparación:

- En un recipiente adecuado colocar 9 litros de agua y añadir el polvo (Componente A) poco a poco, para evitar formar grumos, una vez mezclado añada los 2kg de resina (Componente B) y vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la viscosidad y luego aplicar.
- Aplique de 2 a 4 manos de empaste, deje secar entre mano y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de la aplicación del acabado.
- El producto remanente no fragua y puede ser utilizado posteriormente durante la jornada de trabajo.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



EMPASTE EXTERIOR PROFESIONAL

EP400

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.