



El maestro del cambio

IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS IMPLAD

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante de ladrillos esta formulado con resinas acrílicas modificadas. Protege, renueva y embellece superficies de ladrillo a la vista, proporcionándoles un aspecto homogéneo. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a las aguas de lluvia. Es un producto base agua, de rápido secado y bajo olor. No contiene pigmentos a base de plomo, cromo, mercurio y metales pesados.

Disponible en transparente.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>Acabado</i>	Brillante	-----
<i>*Tiempo de secado al tacto</i>	1 h	MT0157
<i>*Tiempo de secado para repinte</i>	8 h	MT0034
<i>*Tiempo de secado duro</i>	24 h	-----
<i>Viscosidad a 25°C,</i>	83 – 87 KU	MT0002
<i>Densidad a 25°C</i>	0.98 – 1.08 g/ cm ³	MT0001
<i>Contenido de sólidos en peso</i>	39.4%	MT0045
<i>Contenido de sólidos en volumen</i>	35.2%	MT0144
<i>Rendimiento Teórico</i>	9.5 m ² /l a 1.5 mils de espesor seco	-----
<i>VOC^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)</i>	97.22 g/L	ASTMD 3960
<i>Vida útil</i>	24 meses.	-----

* En condiciones normales. (T entre 15 °C – 30°C y 60%HR)

Nota: Impermeabilizante para ladrillos opcionalmente puede tinturarse con el sistema de tinturación CHARISMA con una cantidad máxima de 2Y por galón de impermeabilizante. Colorantes recomendados:

- CHARISMA RED OXIDE (SW-F1D1040787)
- CHARISMA YELLOW OXIDE (SW-C1D107963)
- CHARISMA LAMP BLACK (SW-B1D103645)

Presentación: Disponible en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para proteger superficies interiores y exteriores de ladrillo visto.

VENTAJAS:

- Durable.
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Buena nivelación.
- Optima adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente recubiertas remueva totalmente la película suelta y lije adecuadamente.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Nota: No aplicar en casos de lluvia inminente, porque puede provocar blanqueamiento y desprendimiento de la película.

DILUCIÓN: Aplicación directa, no requiere dilución.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo
- Airless

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Aplicar 1 mano (en superficies porosas puede requerir una mano adicional).



El maestro del cambio

IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS IMPLAD

Limpieza de equipos: Agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.