

PRODUCTO: THINNER LACA**SERIE: 104SM****CARACTERÍSTICAS**

Producto diseñado a base de solventes. Libre de metanol.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>Aspecto</i>	Transparente	NTE INEN 2163
<i>Color Gardner,</i>	0 - 1	NTE INEN 2155
<i>Densidad a 25°C</i>	0.7885 +/- 0.05 (kg/L)	NTE INEN 2150
<i>Punto de inflamación</i>	14 +/- 2 °C (copa cerrada)	NTE INEN 2151

Vida útil en almacenamiento: Conservar el diluyente en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 20°C

USOS

THINNER 104SM es un producto que puede ser utilizado como diluyente de lacas, selladores y fondos de nitrocelulosa; esmaltes alquídicos, etc.

Utilizar el Thinner de acuerdo a las recomendaciones de las etiquetas del producto a diluir.

PRESENTACIÓN

1. Tambores.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable manéjese con cuidado.
- Manténgase el producto alejado de fuentes de ignición.
- Evitar la inhalación prolongada de los vapores así como el contacto con ojos piel y ropa.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Instalar a tierra los recipientes en operaciones de transvase.
- Usar ventilación adecuada para evitar la formación de vapores que puedan inflamarse.
- Usar equipo de protección adecuado como gafas, guantes y mascarillas.
- En caso de incendio usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco). Usar ropa adecuada y equipo de respiración autoabastecida.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- **PIEL y OJOS** lavar con abundante agua y jabón.
- **INGESTIÓN** dar a beber dos vasos de agua.
- No induzca al vómito y llamar al médico inmediatamente.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.