



PRODUCTO: PERMALATEX TEENS

RTE3 - 5

COD: 2300



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica, pigmentos activos y aditivos, para ofrecer acabados de excelente resistencia a la intemperie. Se caracteriza por su alto rendimiento y evita el crecimiento de hongos.

DATOS TÉCNICOS

Color: Disponible en colores de fábrica y sistema de preparación de colores CONDORMIX.

Tipo: Acuoso.

Sólidos en Volumen: 29 +/- 2 %.

Sólidos en Peso: 48 +/- 2 %.

Densidad: 1.3690 +/- 0.05 Kg/l

Viscosidad (a 25 °C): 116 – 123 KU.

Rendimiento Teórico (m²/l): 8 m²/litro a un espesor seco de 1.5 mils.

Tiempos de secado: De 3 a 4 horas para segundas manos, en condiciones normales.

USOS RECOMENDADOS

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que la superficie a pintar esté libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies previamente pintadas; debe eliminarse la pintura antigua en mal estado, lijar, limpiar y sellar.

APLICACIÓN

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros de PERMALATEX por 1 litro de agua.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

PRESENTACIÓN

- Caneca.
- Galón.
- Litro.

VENTAJAS

- Durable.
- Alto cubrimiento
- Resistente a la luz (retiene el color).
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
- Buena nivelación.
- Optima adherencia.
- Buena resistencia a los hongos.
- Amplia gama de colores.
- Bajo salpique.

PRECAUCIONES

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.