

PRODUCTO: CONDOR ESTUCO PARA EXTERIORES

RTE3 - 5



SERIE EPOO

CARACTERÍSTICAS

Estuco para alisar superficies de mampostería, formulado con resinas acrílicas.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>*Tiempo de secado al tacto</i>	3 - 4 h	MT0157
<i>*Tiempo de secamiento para aplicar acabado</i>	24 h	MT0034
<i>Viscosidad a 25°C,</i>	130 - 140 PPU	MT0040
<i>Densidad a 25°C</i>	1.570 – 1,670 g/ cm ³	MT0001
<i>Contenido de sólidos en peso</i>	69+/- 2%	MT0045
<i>Contenido de sólidos en volumen</i>	50+/- 2%	MT0144
<i>VOCTEÓRICO (libre de agua y exentos)</i>	29.6 g/l	ASTMD 3960
<i>Rendimiento Teórico</i>	10 m ² /l a 2.0 mils espesor	-----
<i>Vida útil</i>	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Estuco empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes exteriores.

CONDOR ESTUCO PARA EXTERIORES se caracteriza por:

- Alta resistencia al agua.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Listo para usar.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.

- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Diluyente recomendado: No requiere, viene listo para aplicar.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Llana metálica.

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.

Limpieza de equipos: se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores