

# PRODUCTO: CONDOREMPASTE PARA INTERIORES

RTE3 - 5



## SERIE EP100

### CARACTERÍSTICAS

Empaste plástico mono componente utilizado para alisar superficies de mampostería en interiores. Disponible en color blanco.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>*Tiempo de secado al tacto</i>	3 - 4 h	MT0157
<i>*Tiempo de secamiento para aplicar acabado</i>	24 h	MT0034
<b>Rendimiento Teórico</b>	20Kg rinde de 18- 20m <sup>2</sup>	-----
<b>Vida útil</b>	24 meses.	-----

\* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

**Presentación:** Saco de 20Kg.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

### USOS

Estuco empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes interiores.

CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES se caracteriza por:

- Fácil incorporación.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia.
- No es alcalino.
- No fragua.
- Compatible con cualquier tipo de pintura en base látex.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.

### APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Humedad relativa:** 60% máximo

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:**

- En 9.0 litros de agua agregue poco a poco 20 Kg. de estuco en polvo hasta obtener una pasta cremosa.
- Mezclar bien con espátula.
- Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la viscosidad y luego aplicar.

**Equipo de aplicación:** Se puede aplicar con:

- Llana metálica.

**Instrucciones de aplicación:**

- Aplique de 2 a 4 manos de estuco, deje secar entre mano y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de la aplicación del acabado.
- El producto remanente no fragua y puede ser utilizado posteriormente.
- **Limpieza de equipos:** se lo puede hacer con agua

### PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.