



# PRODUCTO: EMULSIÓN VINIL ACRÍLICA RESAFLEX COMERCIAL

RTE3 - 5



**CÓDIGO: LOVA50E (4739801)**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Látex vinil acrílico al 50% de sólidos de elevado desempeño, excelente resistencia a la abrasión, muy buena adherencia a diferentes sustratos y excelente eficiencia para ligar pigmentos y rellenos.

Por su resistencia al agua se lo usa para empastes, así como imprimante para superficies que serán pintadas, posee buena plasticidad y excelentes propiedades de brillo y transparencia.

## PRESENTACIÓN

Totes de 1000 kg  
Tambores metálicos de boca ancha, con doble funda de polietileno de 200 Kg.  
Presentaciones de 20 kg, 4 kg y 1 kg respectivamente.

## DATOS TÉCNICOS

Parámetros	Rango	Método
Viscosidad	1800 - 2600	MT0003
% sólidos	48 - 52	MT0092
pH	4.5 - 5.5	MT0042
Película (5 mils)	Igual STD	MT0015

## USOS RECOMENDADOS

Diseñado especialmente para la fabricación de pinturas tanto para exteriores como para interiores con gran resistencia a la abrasión húmeda; de alto desempeño en grafiados, chafados y empastes. Debido a su flexibilidad y tenacidad se la usa en combinación con homopolímeros para aprestar telas.

Para climas fríos (temperaturas menores a 10°C) se recomienda la utilización de un agente coalescente para evitar tener una película quebradiza.

El tiempo de vida útil del producto es de 18 meses a partir de su fecha de fabricación.

## PRECAUCIONES

Mantenga cerrado el envase cuando no se lo esté utilizando. Transfíerolo únicamente a envases adecuados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Manipulación

A pesar de que no es un producto tóxico, se recomienda utilizar el equipo de protección adecuado como guantes y gafas de seguridad.

### Almacenamiento

Almacenar el producto en sus recipientes originales cerrados bajo techo en un lugar limpio, seco y lejos de los rayos solares a una temperatura entre 5°C a 30°C.

### Primeros Auxilios

PIEL y OJOS lavar con abundante agua y jabón.

En caso de INGESTIÓN no inducir al vómito y llamar al médico inmediatamente.

### En caso de Incendio

Usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco).

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para otros usos, asesoría o información adicional se recomienda consultar previamente con el Servicio Técnico **PINTURAS CONDOR - SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.**

Nota: Las recomendaciones son generalidades que no implican la responsabilidad del fabricante sobre el uso del producto. El usuario final deberá realizar todas las pruebas y determinar el funcionamiento del producto de acuerdo a sus especificaciones.