



# PRODUCTO: LACA PARA PISOS ESPLENGLOSS

## SERIE: LP-990

### CARACTERÍSTICAS

Laca transparente de poliuretano "un solo componente" y alto contenido de sólidos; especialmente diseñada para proteger y decorar las superficies de madera proporcionando películas de excepcional dureza, tenacidad y elasticidad.

Disponible en color transparente brillante

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<b>Acabado</b>	Brillante	-----
<b>*Tiempo de secado al tacto</b>	1 – 3 horas	MT0157
<b>*Tiempo de secado final</b>	3 – 6 horas	MT0105
<b>Viscosidad (a 25°C)</b>	18 – 22 segundos en copa Ford #4.	MT0004
<b>Densidad a 25°C</b>	0.993 -1.093 g/cm <sup>3</sup>	MT0001
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	41 ± 1 %	MT0045
<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	34 ± 1 %.	MT0144
<b>Rendimiento Teórico</b>	9 m <sup>2</sup> /L a un espesor seco de 1.5 mils	-----
<b>Vida útil</b>	12 meses	-----

\* Nota: A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

**Presentación:** disponibles en litro, galón y caneca.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la laca en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

### USOS

#### Usos recomendados

Acabado para superficies de madera sometidas a exposiciones o usos severos en ambientes Interiores.

#### Ventajas

- Excelente brillo, dureza y resistencia química (alcoholes, ácidos orgánicos).
- Buena resistencia al agua, a la humedad y a la abrasión.
- Autosellante.
- Buena lijabilidad.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua antes de aplicar el producto. Elimine la cera del piso.
- Lijar la superficie con papel de lija #180 y eliminar el polvo mediante un "tag-rag", aspiración o cepillos adecuados.

### APLICACIÓN

**Dilución:** No necesita diluirse, aplicar tal como viene en el envase.

#### Equipo de aplicación

- Brocha
- Pistola Convencional

#### Instrucciones de aplicación

- Destapar "cuidadosamente" el envase y homogeneizar completamente su contenido utilizando una espátula.
- Aplique directamente a la superficie de madera, lijando entre capas (lija # 240) para obtener un mejor acabado.

#### Número de manos

Dependiendo del tipo de porosidad de la madera, aplicar mínimo 3 capas de LACA PARA PISOS. Para usos severos y especialmente si se requiere óptimo brillo, deberán aplicarse entre cuatro y cinco capas.

#### Condiciones de aplicación

- No es recomendable aplicar sobre selladores que contienen estearato (selladores de nitrocelulosa).

**Limpieza de equipos:** thinner Laca de Pinturas Condor.

### PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable, úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- Use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- ESPLENGLOSS debe almacenarse en ambientes frescos alejados de todo posible foco de ignición y en recipientes herméticamente cerrados, ya que reacciona con la humedad del aire.



**PRODUCTO: LACA PARA PISOS  
ESPLENGLOSS**

**SERIE: LP-990**

- Manténgalo alejado del fuego y fuera el alcance de los niños.

**INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.