

**SERIE: TM****CARACTERÍSTICAS**

Productos altamente concentrados, formulados en base a solventes, (insolubles en agua), preparados con pigmentos de excepcional calidad, caracterizados por la belleza e intensidad de sus tonos. Ideal para colorear y embellecer superficies de madera en general.

Disponibles en colores Negro, Café, Rojo, Amarillo, Cherry, Cedro, Coco, Wengue.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Brillante	-----
*Tiempo de secado al tacto	15 minutos	MT0157
Viscosidad (a 25°C)	10 – 14 segundos en copa Ford #4.	MT0004
Densidad a 25°C	0.807 – 0.907 g/cm ³	MT0001
Rendimiento Teórico	Depende de varios factores como son: porosidad de la madera, intensidad deseada, equipo de aplicación, etc.	-----
Vida útil	24 meses	-----

* A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

Presentación: disponibles en litro y galón

Condiciones en almacenamiento: Conservar el tinte en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS**Usos recomendados**

Tinturación de superficies de madera en general.

Ventajas

- Colores entremezclables.
- Facilidad de aplicación.
- No se decoloran al aplicar el acabado final.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).

- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.

APLICACIÓN

Diluyente recomendado: thinner laca (100SM)

Proporción de dilución: Normalmente no requiere; pero si se quiere rebajar la intensidad del tinte puede diluirlo con thinner laca (100SM) hasta obtener la intensidad requerida.

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Pistola convencional.
- Mota.
- Inmersión.

Instrucciones de aplicación

- Homogeneizar perfectamente con espátula.
- Aplicar sobre la superficie a tinturar

Limpieza de equipos: thinner Laca de Pinturas Condor

PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable, úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- Use equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua; si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.