



# PRODUCTO: CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES

RTE3 - 5

## SERIE EP300

### CARACTERÍSTICAS

Empaste en polvo de dos componentes, diseñado en base a polímero vinil-acrílico de alto desempeño.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
*Tiempo de secado al tacto	3 - 4 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para aplicar acabado	24 h	MT0034
Rendimiento Teórico	20Kg rinde de 15-17m <sup>2</sup>	-----
Vida útil	24 meses.	-----

\* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

**Presentación:** Dos componentes:

- Componente "A" saco 18Kg.
- Componente "B" resina 2 Kg.

**Vida útil en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

### USOS

Empaste empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes interiores.

CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES se caracteriza por:

- Fácil incorporación.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia
- Compatible con cualquier tipo de pintura en base a látex.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije.

### APLICACIÓN

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Llama metálica.

Las condiciones de aplicación serán:

**Temperatura:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Humedad relativa:** 60% máximo

**Preparación:**

- Mezclar la parte "B" (2KG) en cuatro partes de agua (8 kilos) hasta completa homogeneización.
- A la solución preparada de la parte "B" colocar poco a poco la parte "A" (18 KG) hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
- Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la viscosidad y luego aplicar.
- Aplique de 2 a 4 manos de estuco, deje secar entre mano y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de la aplicación del acabado.
- El producto remanente podrá ser utilizado hasta 12 horas después de haber preparado la mezcla.
- **Limpieza de equipos:** se lo puede hacer con agua

### PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.



# **PRODUCTO: CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES**

RTE3 - 5

## **SERIE EP300**

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.