



## PRODUCTO: LAVAPLUS 100

### SERIE: CLP190

#### CARACTERÍSTICAS

Es un producto desincrustante en base a ácido concentrado, empleado para la eliminación de hongos, manchas y salitre en las paredes húmedas que revientan la pintura, por su acción ácida neutraliza y solubiliza hidróxidos y sales con carácter básico.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>Apariencia</i>	Líquido Ámbar	N/A
<i>Densidad a 25°C</i>	0.984 – 1.084 g/cm <sup>3</sup>	MT0001
<i>*Rendimiento Teórico</i>	De acuerdo a la cantidad de residuos que tenga la superficie, en condiciones normales 5 m <sup>2</sup> / l de producto.	-----
<i>Vida útil</i>	24 meses.	-----

\* Condiciones normales de 20°C y 60%HR

**Presentación:** disponibles en litro y galón

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

#### USOS

Su principal uso es la eliminación de residuos de cemento y grasas acumuladas sobre la superficie, se la puede usar para reducir la alcalinidad de mampostería y eliminar eflorescencia (salitre) producida por la excesiva cantidad de sales solubles contenidas en la arena empleada.

Además se utiliza para limpiar pisos y fachadas de ladrillo, gres, piedra, bloques, recubrimientos cerámicos, para limpieza de piscinas o albercas y toda superficie donde haya presencia de cemento.

No usar en mármol natural, porcelanato.

LIMPIADOR DE ELORESCENCIA se caracteriza por:

- Eliminar la eflorescencia de sales disueltas
- Remover sarro, hongos, en paredes, baños, lavabos, duchas y baldosas.
- Eliminar el Salitre y manchas de humedad en ladrillo y cemento.
- Formar micro porosidad, para anclaje en el cemento, previo a la aplicación de revestimientos superficiales, como pintura de pisos, cerámicas, etc.

Rev.02-2017

#### APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Humedad relativa:** 60% máximo

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:** Si se requiere, diluir 1:1 es decir una parte de producto en una parte de agua. En casos extremos utilizarlo sin diluir.

**Equipo de aplicación:**

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Esponja
- Cepillo

**Instrucciones de aplicación:**

La aplicación se la debe hacer en forma que el producto cubra toda la superficie.

Una vez que ha transcurrido una hora de la aplicación del producto para que actué completamente, enjuagar con abundante agua y con la ayuda de un cepillo.

**Limpieza de equipos:** se lo puede hacer con agua.

#### PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

#### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.