



El maestro del cambio

# ESPLENGLOSS LACA POLIURETANO

WL10090M MATE

EC0000WL10090 BRILLANTE

## CARACTERÍSTICAS

Laca transparente de poliuretano en base acuosa "un solo componente"; especialmente diseñada para proteger y decorar pisos de madera y estructuras de madera en interiores, proporcionando películas de excelente dureza y elasticidad. Disponible en mate y brillante.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate/Brillante	-----
*Tiempo de secado al tacto	30 – 60 minutos.	MT0157
*Tiempo de secado para segunda mano	2 – 4 horas	MT0063
*Tiempo de secado para uso	7 días	MT0105
Viscosidad copa Ford #4	20 – 35 segundos	MT0004
Densidad a 25°C	0.9-1.1 g/cm <sup>3</sup>	MT0001
Contenido de sólidos en peso	30 ± 2 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	27 ± 2 %.	MT0144
Rendimiento Teórico	7 m <sup>2</sup> /l a un espesor de 1.5 mils	-----
Vida útil	12 meses	-----

**Presentación:** disponibles en litro y galón.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la laca en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

## USOS

### Usos recomendados

Acabado para pisos de madera y estructuras de madera en general.

### Ventajas

- Excelente dureza y resistencia química
- Buena resistencia al agua, a la humedad y a la abrasión.
- Autosellante.
- Bajo olor
- Buena lijabilidad.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua antes de aplicar el producto. Elimine la cera del piso.
- Lijar la superficie con papel de lija #180 y eliminar el polvo mediante un "tag-rag", aspiración o cepillos adecuados.

## APLICACIÓN

**Dilución:** No necesita diluirse, aplicar tal como viene en el envase.

### Equipo de aplicación

- Rodillo
- Brocha
- Pistola Convencional

### Instrucciones de aplicación

- Destapar "cuidadosamente" el envase y homogeneizar completamente su contenido utilizando una espátula.
- Aplique directamente a la superficie de madera. No requiere lijarse entre mano y mano.

### Número de manos

Dependiendo del tipo de porosidad de la madera, aplicar mínimo 3 capas de LACA PARA PISOS.

**Al aplicar la primera mano no debe ser cargada porque se hidrata la madera y la fibra se levanta. Las manos siguientes si se debe cargar.**

**Limpieza de equipos:** Agua

## PRECAUCIONES

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: guantes y gafas.
- Después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



El maestro del cambio

# ESPLENGLOSS LACA POLIURETANO

WL10090M MATE

EC0000WL10090 BRILLANTE

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.