



LATEX INTERIOR PIN3

SERIE: EC000006100

CARACTERÍSTICAS

Pintura arquitectónica formulada con resina vinil-acrílica que está diseñada para decorar y proteger superficies de mampostería interiores.

Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R). Disponible en blanco y colores directos.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	3 – 4 h	MT0034
Viscosidad a 25 °C	100 – 110 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.32 – 1.47 kg/L	MT0001
Contenido de sólidos en peso	46 – 52 % (Depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	27 – 31 %	MT0144
VOC ^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	< 29 g/L	ASTMD 3960
**Rendimiento Teórico	7 m ² /L a 1.5 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses	-----

*El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (En condiciones normales de 20 °C y 60 % HR).

**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: Disponibles en galón y caneca

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.

USOS

Acabado recomendado para la protección y decoración de mampostería interiores en construcciones nuevas y antiguas.

Latex interior PIN3 se caracteriza por:

- Buen cubrimiento
- Buena nivelación
- Buena resistencia a hongos
- Óptima adherencia
- Fácil de aplicar
- Amplia gama de colores

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- Para fisuras menores a 0.5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica (AEP110). Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Acondicionar las superficies con sellador de paredes Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10 °C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua limpia

Proporción de dilución: Máximo 25% de agua

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha
- Rodillo
- Airless



LATEX INTERIOR PIN3

SERIE: EC000006100

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar
- Aplicar de 2 a 3 manos

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.